



# **Klassenbenutzer anlegen in WebUntis 2019**

**(Stand: 03/2019)**



Nun legen Sie die Gruppe z.B. so an:

Neue Benutzergruppe

Name

Sicherheitsrichtlinie

Privileg

Stundenplan bis [Datum] in die Vergangenheit

Stundenplan bis [Datum] in die Zukunft

Stundenplan bis [Wochen] in die Vergangenheit

Stundenplan bis [Wochen] in die Zukunft

Stundenplan bis [Tage] in die Vergangenheit

Stundenplan bis [Tage] in die Zukunft

Darf Aufsichtslehrer bei Prüfung ändern  
 Darf Prüfungsraum ändern  
 Lehrerangabe in Webservice-Stundenplanabfragen zulassen  
 Personenlistenabfrage über Webservice zulassen  
 Darf Nachricht mit wichtig kennzeichnen

Session Timeout [min]

Zugeordnete Benutzer  
 ...

Für welchen Zeitraum Sie dem Klassenbenutzer den Stundenplan freigeben, legen Sie über die oben farbig markierten Bereiche fest.

! Bitte wählen Sie nur **einen** farbig markierten Bereich für Ihre Eingaben aus!

Wenn Sie sich z.B. für [Wochen] entscheiden und bei „Stundenplan bis [Wochen] in die Zukunft“ den Wert 2 eintragen, aber keinen Wert bei „Stundenplan bis [Wochen] in die Vergangenheit“ eingeben, dann sieht die Klasse unbegrenzt weit in die Vergangenheit, aber nur 2 Wochen in die Zukunft.

Wichtig ist, dass Sie **keine** Häkchen in diese Felder setzen:

- Darf Aufsichtslehrer bei Prüfung ändern
- Darf Prüfungsraum ändern
- Lehrerangabe in Webservice-Stundenplanabfragen zulassen
- Personenlistenabfrage über Webservice zulassen
- Darf Nachricht mit wichtig kennzeichnen

Nachdem Sie gespeichert haben, erscheint diese Benutzergruppe ebenfalls in der Auflistung.

Klicken Sie in der Klassenbenutzergruppe auf „Rechte“.

Hier vergeben Sie **ausschließlich** das „Lesen“-Recht „Stundenplan Klasse“:

Benutzerrechte Klassenbenutzer

Recht	Auswahl	Erlaubter Zugriff				Alle
		Ja	Le	Sch	An Lo	
Stundenplan Klasse	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stundenplan Schüler	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stundenplan Lehrer	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hierdurch sieht der Klassenbenutzer nur den Plan seiner eigenen Klasse.

Bitte haken Sie in dieser Zeile NICHT „Alle“ an, denn dann dürfte der Benutzer die Pläne aller Klassen sehen. Bitte setzen Sie auch außerhalb der „Stundenplan Klasse“-Zeile keine Häkchen.

Hinweis:

Wenn Sie nur für Klassen eine Nachricht zum Tage erstellen möchten, dann beschränken Sie die Nachricht auf diese Benutzergruppe.

Neue Nachricht

Von: 18.03.2019 Bis: 18.03.2019 Wochentag: jeden Tag Reihenfolge: 10

Öffentlich  Aufgefächert anzeigen

Anzeigebereich

Startseite  Monitor: Ticker  Monitor: Kopfzeile

Untis Mobile

Anzeige beschränken auf

Benutzergruppe Benutzergruppe hinzufügen Klassenbenutzer x

Abteilung Alle

Die so eingestellte Nachricht kann der Klassenbenutzer auf der „Heute“-Seite direkt sehen.

### Benutzer anlegen:

Unter Administration / Benutzer finden Sie alle bisher angelegten Benutzer. Gehen Sie hier auf die Schaltfläche „Neu“ um einen Klassenbenutzer anzulegen.

Wichtig beim Anlegen eines Klassenbenutzers ist, zunächst die Personenrolle „Klasse“ auszuwählen. Als zweites wählen Sie unter Benutzergruppe den von Ihnen zuvor angelegten Klassenbenutzer, schließlich vergeben Sie ein Passwort.

3

Diesen Vorgang wiederholen Sie für jede Klasse.

Neuer Benutzer

Benutzer: 10a Fremdbenutzername: \_\_\_\_\_

Personenrolle: Klasse Klasse: 10a

Benutzergruppe: Klassenbenutzer Abteilung: <Auswahl>

Benutzerzugang aktiviert  Benutzerzugang gesperrt

Sprache: Deutsch E-Mail Adresse: \_\_\_\_\_

Letzte Anmeldung: 01.01.1970 01:00:00

Passwort: ••••• Passwort wiederholen: •••••

Zwei-Faktor-Auth. Schlüssel: \_\_\_\_\_ Zwei-Faktor-Auth. deaktivieren

Zugriff über App aktivieren

Office 365 Identität: \_\_\_\_\_

Speichern Speichern & Neu Abbrechen

## Einige Hinweise:

Ein Klassenbenutzer kann sein *Passwort* nicht ändern.

Sie sollten für ALLE Benutzergruppen die *Anzahl der Loginversuche* und die *Dauer der Benutzersperre* regeln.

Mit der Anzahl der Loginversuche bestimmen Sie, wie oft ein Benutzer sich ohne Erfolg anmelden darf, bis es zu einer Sperre kommt.

WENN es zu einer Sperre kommt, sagt die *Dauer der Benutzersperre* aus, wie lange es keine weiteren Loginversuche gibt.

Der Standardwert „0“ heißt, dass es für die Benutzersperre keine Endzeit gibt.

Die Sperre müsste dann stets vom WebUntis Administrator aufgehoben werden.

Wenn Sie jedoch einen Wert eintragen, z.B. 15, kann der Benutzer es nach 15 Minuten wieder probieren.

Sie finden die Einstellmöglichkeiten unter Administration / Einstellungen.

Anzahl der Loginversuche vor Benutzersperre	<input type="text" value="8"/>
Dauer der Benutzersperre [min]	<input type="text" value="15"/>
Benutzergruppe für Selbstregistrierung der Eltern	Selbstregistrierung deaktiviert ▾
Session Timeout [min]	<input type="text" value="45"/>
Nachrichten zum Tag als RSS Feed veröffentlichen	<input checked="" type="checkbox"/>

Wir empfehlen Ihnen, dies vorab in der Spielwiese zu testen.

### **Spielwiese**

Ab WebUntis 2019 steht in WebUntis eine Spielwiese zur Verfügung, die Ihnen Tests in WebUntis ermöglicht, ohne die Produktivumgebung direkt zu verändern.

([Download](#) – pdf-Dokument – Stand: 07/2018)

weitere Dokumente finden Sie auf:

<https://untis-baden-wuerttemberg.de/webuntis-doku>